



# BIOCARE

CERA PROFESSIONALE PER LA MANUTENZIONE DI LEGNO E PARQUET



## DESCRIZIONE:

Emulsione O/A di cere, resine, tensioattivi non ionici.

## CAMPI D'IMPIEGO:

Cera di protezione e di manutenzione per pavimenti, rivestimenti, serramenti, arredi e superfici in legno in genere impregnate ad olio. Per uso interno.

## PRESTAZIONI:

**BIOCARE** è una cera di manutenzione e protezione per uso interno di pavimenti, rivestimenti, serramenti, arredi e superfici in legno in genere impregnate ad olio.

### BIOCARE:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale;
- rende le superfici più facili da pulire e mantenere;
- rinnova la protezione superficiale del trattamento;
- non forma film né pellicole lucide;
- lascia un gradevole odore nell'ambiente;
- è una cera auto-distendente. Può essere lucidato a secco per aumentare e mantenere la lucentezza.

## ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare su superfici pulite e asciutte;
- Agitare prima dell'uso;
- Applicare il prodotto in piccole quantità e distribuire con panno morbido e vello spandicera in modo uniforme sulla superficie;
- Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura;
- Per aumentare la lucentezza dopo l'asciugatura o per rimuovere i segni del calpestio, strofinare la superficie trattata con panno di lana, lucidatrice con feltri, tamponi blu, monospazzola con dischi blu.

Asciuga generalmente in 1- 2 ore.

Periodicità d'utilizzo:

- ogni 4-6 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- ogni 12 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

## PRECAUZIONI:

- non utilizzare BIOCARE su legni verniciati;
- evitare l'utilizzo di detersivi fortemente alcolici nella pulizia delle superfici trattate con BIOCARE.

## NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev3-Ver170322

## AVVERTENZE:

### AVVERTENZE: NESSUNA

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev3-Ver170322

#### CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

#### RESA:

- In funzione della finitura superficiale del materiale 1 lt / 30 – 40 mq.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido rosa
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: totale
- Tempo di essiccazione: 30 – 60 minuti
- Tempo di consolidamento: 24 ore

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)



# BIOCARE

## PROFESSIONELLES WACHS FÜR DIE PFLEGE VON HOLZ UND PARKETT



### BESCHREIBUNG:

O/A-Emulsion von Wachsen, Harzen, nichtionischen Tensiden.

### ANWENDUNGSGEBIETE:

Schutz- und Pflegewachs für Fußböden, Verkleidungen, Fenster- und Fensterrahmen, Möbel und Holzoberflächen, die normalerweise mit Öl imprägniert sind. Für den internen Gebrauch.

### LEISTUNGEN:

**BIOCARE** ist ein Wachs zur Pflege und zum Schutz von Fußböden, Verkleidungen, Fenstern, Möbeln und Oberflächen aus Holz, die normalerweise mit Öl imprägniert sind.

#### BIOCARE:

- handelt sich um ein auf Wasser basierendes, nicht gefährliches und benutzerfreundliches Produkt;
- die schützenden und ästhetischen Eigenschaften der Erstveredelung erhalten und langfristig schützen;
- erleichtert die Reinigung und Pflege der Oberflächen;
- erneuert den Oberflächenschutz der Behandlung;
- keine Folien oder glänzenden Folien bilden;
- hinterlässt einen angenehmen Geruch im Raum;
- ist ein selbstentspannendes Wachs. Es kann trocken poliert werden, um den Glanz zu erhöhen und zu erhalten.

### GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Tragen Sie auf saubere und trockene Oberflächen auf;
- Schütteln Sie Vor Gebrauch;
- Tragen Sie das Produkt in kleinen Mengen auf die Oberfläche auf und verteilen Sie es mit einem weichen Tuch, Streuvlies und gleichmäßig auf der Oberfläche;
- Treten Sie nicht während des Trocknens auf das Produkt;
- Um den Glanz nach dem Trocknen zu erhöhen oder Fußspuren zu entfernen, reiben Sie die behandelte Oberfläche mit einem Wolltuch, Poliermaschine mit Filz, blaue Tupfer, Monobürste mit blauen Scheiben.

Trocknet in der Regel in 1-2 Stunden.

Periodizität der Verwendung:

- alle 4-6 Monate: auf stark beanspruchten und stark beanspruchten Flächen (z. B. Geschäfte, öffentliche Plätze, Bars, Restaurants, Küchen, Eingänge, Toiletten usw.);
- alle 12 Monate: auf schlecht begehbaren Flächen (z.B. Schlafbereiche, Salz, etc.).

### VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Verwenden Sie BIOCARE nicht auf lackiertem Holz;
- Vermeiden Sie den Einsatz von stark alkoholischen Reinigungsmitteln bei der Reinigung der mit BIOCARE behandelten Oberflächen.

### ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev3-Ver170322

### WARNHINWEISE:

**HINWEISE: KEINE**

**Gefahrenhinweise:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev3-Ver170322

#### VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche – Box 6 Stk.;
- 5 lt Plastikkanister – Box 4 Stk.

#### ERTRAG:

- Abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials 1 l/30 – 40 qm.

#### TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: rosa Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm<sup>3</sup>): 1
- pH-Wert: 8
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: insgesamt
- Trocknungszeit: 30 – 60 Minuten
- Konsolidierungszeit: 24 Stunden

#### LAGERUNG:

Lagern Sie gut verschlossen bei Temperaturen zwischen 0°C und +30°C und setzen Sie nicht für längere Zeit der Sonne aus. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)



# BIOCARE

## CIRE PROFESSIONNELLE POUR L'ENTRETIEN DU BOIS ET DU PARQUET



### DESCRIPTION:

Emulsion H/A de cires, résines, tensioactifs non ioniques.

### DOMAINES D'APPLICATION :

Cire de protection et d'entretien pour sols, revêtements, menuiseries, meubles et surfaces en bois généralement imprégnés d'huile. Pour un usage interne.

### PERFORMANCES:

**BIOCARE** est une cire d'entretien et de protection pour l'usage interne des sols, revêtements, fenêtres, meubles et surfaces en bois en général imprégnés d'huile.

#### **BIOCARE:**

- est un produit aqueux, non dangereux et facile à utiliser,
- conserve et protège au fil du temps les caractéristiques protectrices et esthétiques de la finition initiale,
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces;
- renouvelle la protection de surface du traitement,
- ne forme ni film ni pellicule brillante,
- laisse une odeur agréable dans l'environnement,
- est une cire auto-étirante. Il peut être poli à sec pour augmenter et maintenir la brillance.

### MODE D'EMPLOI:

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches;
- Agiter avant emploi;
- Appliquer le produit en petites quantités sur la surface et répartir à l'aide d'un chiffon doux, d'un toison pour épandre la cire et uniformément sur la surface;
- Ne pas marcher sur le produit pendant le séchage;
- Pour augmenter la brillance après séchage ou pour enlever les marques de piétinement, frotter la surface traitée avec un chiffon en laine, polir avec du feutre, tampons bleus, monobrosse avec disques bleus.

#### Fréquence d'utilisation:

- tous les 4 à 6 mois : sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une forte usure (ex. magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bains, etc.) ;
- tous les 12 mois : sur des surfaces difficilement praticables (par ex. chambres à coucher, couloirs, etc.).

### PRÉCAUTIONS:

- ne pas utiliser BIOCARE sur bois peints;
- éviter l'utilisation de détergents fortement alcoolisés lors du nettoyage des surfaces traitées avec BIOCARE.

### NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver170322

### AVERTISSEMENTS :

#### **AVERTISSEMENTS : AUCUN**

**Mentions de danger :** Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Rev3-Ver170322

### EMBALLAGE:

- 1lt Bouteille en plastique – Carton de 6 pièces ;

– 5lt Bidon en plastique – Cartonde 4 pièces.

#### RENDEMENT:

En fonction de la finition de surface du matériau 1 lt / 30 – 40 m<sup>2</sup>.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : liquide rose  
Poids spécifique (g/cm<sup>3</sup>) : 1  
pH : 8  
Point d'éclair (ASTM) : ininflammable  
Solubilité dans l'eau: miscible dans l'eau  
Temps de séchage : 30 – 60 minutes  
Temps de consolidation : 24 heures

#### STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)