



CERA METALLIZZATA RESISTENTE A SANIFICANTI

Descrizione:

Dispersione sintetica per la protezione di pavimenti indicata particolarmente nel settore ospedaliero, casi di riposo, asili ed aree analoghe. Forma in modo ottimale una pellicola protettiva, resistente al lavaggio, brillante, antiscivolo e antimacchia. Lo strato che protegge il rivestimento è antimacchia, antiscivolo, resiste alle soluzioni sanificanti ed antistatica. I sanificanti per le mani possono far sciogliere momentaneamente la pellicola, ma ciò non dà origine a macchie fastidiose.

Caratteristiche chimico fisiche:

Aspetto Fisico	Liquido opaco
Colore	Bianco
Odore	Delicatamente profumato
Peso spec.(a 20°C)	ca.1,03 g/mL
pH tq	ca. 8,4

Modalità d'impiego:

Da usarsi sui pavimenti resistenti all'acqua e decerati come linoleum, PVC, poliolfina, gomma, pietra naturale ed artificiale, lastre di asfalto ecc. in ospedali, case di riposo, asili e di aree analoghe. Non utilizzare sui rivestimenti con pellicola trasparente. Versare N - SCENIC puro sul pavimento pulito e distribuirne uno strato sottile. A seconda della capacità assorbente del pavimento sono necessarie 2-3 applicazioni ad intervalli di ca. 30 minuti. La resistenza può essere ottimizzata tramite lucidatura con macchina ad alta velocità (800-1600 giri/min). Per rivestimenti in linoleum particolarmente consumati,



DESINFEKTIONSMITTELFESTES METALLISIERTES WACHS

Beschreibung:

Synthetische Dispersion zum Schutz von Fußböden, besonders für den Krankenhausesektor, Altenheime, Kinderkrippen und ähnliche Bereiche geeignet. Bildet auf optimale Weise einen waschfesten, glänzenden, rutschfesten und fleckabweisenden Schutzfilm. Die die Verkleidung schützende Schicht ist fleckabweisend, rutschfest, hält Desinfektionslösungen stand und ist antistatisch. Desinfektionsmittel für Hände können den Film momentan auflösen, dies führt jedoch nicht zu störenden Flecken.

Chemisch-physikalische Eigenschaften:

Aussehen	Matte Flüssigkeit
Farbe	Weiß
Geruch	Zart duftend
Spez. Gewicht (bei 20°C)	ca.1,03 g/ml
pH tq	ca. 8,4

Anwendungsbedingung:

Auf wasserfesten und entwachsenen Fußböden wie Linoleum, PVC, Polyolefin, Kautschuk, Naturstein und Kunststein, Asphaltplatten, usw. in Krankenhäusern, Altenheimen, Kinderkrippen und ähnlichen Bereichen zu verwenden. Nicht auf Verkleidungen mit durchsichtiger Folie verwenden. N - SCENIC unverdünnt auf den sauberen Fußboden gießen und in einer dünnen Schicht verteilen. Je nach Aufnahmefähigkeit des Bodens sind 2-3 Anwendungen in Abständen von ca. 30 Minuten erforderlich. Die Widerstandsfähigkeit kann durch Polieren mit der Maschine bei hoher Geschwindigkeit optimiert werden (800-1600



CIRE MÉTALLISÉE RÉSISTANTE AUX DÉSINFECTANTS

Description :

Dispersion synthétique pour la protection des sols, particulièrement indiquée dans le secteur hospitalier, les maisons de retraite, les crèches et autres environnements similaires. Forme un film protecteur parfait, résistant au lavage, brillant, anti-dérapant et anti-tache. La couche protégeant le revêtement est anti-tache, anti-dérapant, anti-statique et résiste aux désinfectants. Il est possible que les désinfectants pour les mains dissolvent temporairement le film mais sans pour autant créer de taches déplorables.

Caractéristiques physico-chimiques :

Aspect physique	Liquide opaque
Couleur	Blanc
Parfum	Délicatement parfumé
Poids spécifique (à 20°C)	env. 1,03 g/ml
pH tel quel	environ 8,4

Mode d'emploi :

Utiliser sur les sols résistants à l'eau et dégrésés, comme le linoléum, le pvc, la polyoléfine, le caoutchouc, la pierre naturelle et artificielle, les plaques d'asphalte, etc., dans les hôpitaux, maisons de retraite, crèches et autres environnements similaires. Ne pas utiliser sur les revêtements avec film transparent. Verser N-SCENIC pur sur le sol propre en une fine couche. En fonction de la capacité absorbante du sol, il peut être nécessaire de devoir effectuer 2 à 3 applications à intervalles de 30 minutes environ. Pour augmenter la résistance, passer une lustreuse haute vitesse (800-



applicare un turapori prima di N - SCENIC.

Consumo per mq:

Manutenzione di base: 25mL per applicazione

Post-manutenzione: 25mL per applicazione

Informazioni sull'immagazzinamento:

Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni che possono provocare fuoriuscite del prodotto. Non miscelare con altri prodotti. Dopo l'uso richiudere il contenitore e, stoccare lontano da fonti di calore e raggi solari. Il prodotto non è infiammabile.



Umd/min). Für besonders abgenutzte Linoleumböden vor N- SCENIC einen Porenversiegler verwenden.

Verbrauch pro qm:

Grundinstandhaltung: 25 mL pro Anwendung

Nach Instandhaltung: 25 mL pro Anwendung

Informationen zur Lagerung:

Vermeiden Sie Stöße und unsachgemäßes Handling der Verpackungen, die zum Austreten des Produkts führen können. Nicht mit anderen Produkten mischen. Nach dem Gebrauch, den Behälter wieder verschließen und von Wärmequellen und Sonnenstrahlen entfernt lagern. Das Produkt ist nicht entzündlich.



1600 tpm). Pour les sols en linoléum particulièrement usés, appliquer un bouche-pores avant N-SCENIC.

Consommation au m² :

Entretien de base: 25ml par application

Après l'entretien: 25ml par application

Informations relatives au stockage:

Éviter les chocs ainsi que les mauvaises manipulations des emballages susceptibles de provoquer des fuites de produit. Ne pas mélanger avec d'autres produits. Refermer le récipient après utilisation et stocker loin des sources de chaleur et des rayons du soleil. Le produit n'est pas inflammable.