



# REFIX MATT

CERA OPACA DI MANUTENZIONE PER COTTO E PIETRA



## DESCRIZIONE:

Emulsione O/A a base di cere vegetali, cere minerali e resine.

## CAMPI D'IMPIEGO:

Manutentore di tutte le superfici lapidee trattate con emulsioni tipo IDROFIN.

## PRESTAZIONI:

Caratteristiche e impiego:

**REFIX MATT** è una cera di manutenzione opaca per materiali lapidei assorbenti trattati come cotto, pietra e agglomerati cementizi collocati all'interno.

### REFIX MATT:

- è un prodotto in base acqua, non pericoloso e di facile utilizzo;
- conserva e protegge nel tempo le caratteristiche protettive ed estetiche della finitura iniziale opaca;
- rende le superfici più facili da pulire e mantenere;
- rinnova la protezione superficiale del trattamento;
- non forma film né pellicole lucide;
- lascia un gradevole odore nell'ambiente;
- è una cera auto-distendente.

## ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare su superfici pulite e asciutte;
- Agitare prima dell'uso;
- Applicare il prodotto in piccole quantità e distribuire con panno morbido e vello spandicera in modo uniforme sulla superficie;
- Non calpestare il prodotto durante l'asciugatura.

Asciuga generalmente in 1- 2 ore.

Periodicità d'utilizzo:

- ogni 4-6 mesi: sulle superfici intensamente calpestate e soggette a forte usura (es. negozi, locali pubblici, bar, ristoranti, cucine, ingressi, bagni, ecc);
- ogni 12 mesi: sulle superfici scarsamente calpestate (es. zone notte, sale, ecc).

## PRECAUZIONI:

– evitare l'utilizzo di detergenti fortemente alcalini, detergenti ammoniacali e solventi nella pulizia delle superfici manutenzionate con REFIX MATT.

## NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver060422

## AVVERTENZE:

**Indicazioni di pericolo:** scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev5-Ver060422

## CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone di plastica – scatola 6 pz;
- 5 lt Tanica di plastica – scatola 4 pz.

#### RESA:

In funzione della finitura superficiale del materiale.

- indicativamente 1 lt /30 -40 m<sup>2</sup>.

#### DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido rosa
- Peso specifico (g/cm<sup>3</sup>): 1,00
- pH: 8
- Punto di fiamma (ASTM): > 90 °C
- Solubilità in acqua: solubile in acqua
- Tempo di essiccazione: 30 – 60 minuti
- Tempo di consolidamento: 2 ore

#### STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso a temperature comprese tra 0°C e +30°C e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. PERIODO DI CONSERVAZIONE: Il prodotto così conservato ha una vita utile di 2 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email contatti@marbec.it



# REFIX MATT

MATTES PFLEGEWACHS FÜR TON UND STEIN



## BESCHREIBUNG:

Emulsione O/A auf der Basis von Pflanzenwachs, Mineralwachse und Harz.

## ANWENDUNGSGEBIETE:

Instandhalter aller mit IDROFIN-Emulsionen behandelten Oberflächen.

## LEISTUNGEN:

**REFIX MATT** ist ein mattes Pflegewachs für absorbierende Steinmaterialien wie Terrakotta, Stein und Zementagglomerate im Innenbereich.

### REFIX MATT:

- ist ein Produkt auf Wasserbasis, ungefährlich und einfach zu verwenden;
- bewahrt und schützt die Schutz- und Ästhetikeigenschaften der matten Ausgangslackierung;
- erleichtert die Reinigung und Pflege von Oberflächen;
- erneuert den Oberflächenschutz der Behandlung;
- Es bildet keine glänzenden Filme oder Folien;
- hinterlässt einen angenehmen Geruch in der Umgebung;
- ist ein selbstnivellierendes Wachs.

## GEBRAUCHSANWEISUNG:

- Auf saubere, trockene Oberflächen auftragen;
- Vor der Verwendung schütteln;
- Das Produkt in kleinen Mengen auftragen und mit weichem Tuch und Vlies gleichmäßig auf die Oberfläche verteilen;
- Treten Sie beim Trocknen nicht auf das Produkt.

Trocknet in 1-2 Stunden.

### Häufigkeit der Nutzung:

- alle 4-6 Monate: auf stark beanspruchten und stark befahrenen Flächen (z. B. Geschäfte, öffentliche Räume, Bars, Restaurants, Küchen, Eingänge, Bäder etc.);
- alle 12 Monate: auf wenig befahrenen Flächen (z. B. Schlafbereich, Wohnzimmer etc.).

## VORSICHTSMASSNAHMEN:

– Vermeiden Sie die Verwendung von stark alkalischen Reinigungsmitteln, ammoniakhaltigen Reinigungsmitteln und Lösungsmitteln bei der Reinigung von mit REFIX MATT behandelten Oberflächen.

## ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf dem aktuellen Forschungsstand und sollen dem Käufer-Anwender bestmögliche Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Prüfungen vor dem Anwendungsbereich, den Arten der vorhandenen Werkstoffe und den verschiedenen Anwendungsbedingungen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und den Einsatzbereich. MARBEC Srl übernimmt keine Haftung für den unsachgemäßen Gebrauch ihrer Produkte. Rev5-Ver060422

## WARNHINWEISE:

**Gefahrenhinweise:** Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Rev5-Ver060422

## VERPACKUNG:

1 lt Plastikflasche – Dose 6 Stk.;  
5 lt Kunststoff-Kanister – Box 4 Stk.

#### ERTRAG:

Abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit des Materials.

- ca. 1 Liter /30 -40 m 2.

#### TECHNISCHE DATEN:

Körperzustand: rosa Flüssigkeit  
Spezifisches Gewicht (g/cm3): 1,00  
pH: 8  
Flammpunkt (ASTM): > 90 °C  
Wasserlöslichkeit: wasserlöslich  
Trocknungszeit: 30 – 60 Minuten  
Konsolidierungszeit: 2 Stunden

#### LAGERUNG:

Das Produkt gut verschlossen bei 0°C bis +30°C aufbewahren und nicht lange der Sonne aussetzen.

HALTBARKEITSDAUER: Das so konservierte Produkt hat eine Haltbarkeit von 2 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email [contatti@marbec.it](mailto:contatti@marbec.it)



# REFIX MATT

CIRE D'ENTRETIEN OPAQUE POUR TERRE CUITE ET PIERRE



## DESCRIPTION:

Emulsion H/E à base de cires végétales, de cires minérales et de résines.

## DOMAINES D'APPLICATION :

Entretien de toutes les surfaces en pierre traitées avec des émulsions de type IDROFIN.

## PERFORMANCES:

Caractéristiques et utilisation :

**REFIX MATT** est une cire d'entretien opaque pour les matériaux absorbants en pierre traités comme la terre cuite, les agglomérats de pierre et de ciment placés à l'intérieur.

### REFIX MATT:

- c'est un produit à base d'eau, non dangereux et facile à utiliser ;
- conserve et protège dans le temps les caractéristiques protectrices et esthétiques de la finition opaque initiale ;
- facilite le nettoyage et l'entretien des surfaces ;
- renouvelle la protection superficielle du traitement ;
- il ne forme pas de pellicules ni de pellicules brillantes ;
- laisse une odeur agréable dans l'environnement ;
- c'est une cire auto-détachante. Peut être poli à sec pour augmenter et maintenir la brillance.

## MODE D'EMPLOI:

- Appliquer sur des surfaces propres et sèches ;
- Agiter avant utilisation ;
- Appliquer le produit en petites quantités de produit sur la surface et répartir avec un chiffon doux, un toison pour épandre la cire et uniformément sur la surface ;
- Ne marchez pas sur le produit pendant le séchage ;
- Pour augmenter la brillance après séchage ou pour éliminer les traces de piétinement, frotter la surface traitée avec un chiffon en laine, polisseuse à feutres, tampons rouges, monobrosse à disques rouges.

Sèche généralement en 1-2 heures.

Fréquence d'utilisation:

- tous les 4 à 6 mois : sur des surfaces fortement piétinées et soumises à une forte usure (ex. magasins, lieux publics, bars, restaurants, cuisines, entrées, salles de bains, etc.) ;
- tous les 12 mois : sur des surfaces difficilement praticables (par ex. chambres à coucher, couloirs, etc.).

## PRÉCAUTIONS:

- éviter l'utilisation de détergents fortement alcalins, de détergents ammoniaqués et de solvants lors du nettoyage des surfaces entretenues avec REFIX MATT.

## NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev5-Ver060422

## AVERTISSEMENTS :

**Mentions de danger:** fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Rev5-Ver060422

## EMBALLAGE:

- 1lt Bouteille en plastique – Carton de 6 pièces ;
- 5lt Bidon en plastique – Carton de 4 pièces.

#### RENDEMENT:

En fonction de la finition de surface du matériau.  
– environ 1 litre / 30 -40 m<sup>2</sup>.

#### DONNÉES TECHNIQUES:

- État physique : liquide blanc
- Poids spécifique (g/cm3) : 1,00
- pH : 8
- Point d'éclair (ASTM):> 90°C
- Solubilité dans l'eau: soluble dans l'eau
- Temps de séchage : 30 – 60 minutes
- Temps de consolidation : 2 heures

#### STOCKAGE:

Conservez le produit bien fermé à des températures comprises entre 0 ° C et + 30 ° C et non exposé au soleil pendant une longue période. PÉRIODE DE STOCKAGE : Le produit stocké a une durée de vie utile de 2 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51  
51037 - Montale PT  
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848  
Whatsapp +39 3348578502  
Email contatti@marbec.it