



AGRUMOIL

DILUENTE SGRASSANTE PER LEGNO IN D-LIMONENE



DESCRIZIONE:

Miscela di solventi, idrocarburi alifatici e d-Limonene.

CAMPI D'IMPIEGO:

Specifico per la pulizia di tutte le superfici lignee.

PRESTAZIONI:

AGRUMOIL è un prodotto per la pulizia straordinaria di tutte le superfici lignee.

AGRUMOIL:

- pulisce le superfici lignee trattate a olio o grezze sporbche di sostanze grasse o fuliggine;
- rimuove la resina superficiale dalle superfici lignee;
- è indicato per la manutenzione straordinaria e il recupero dei pavimenti trattati con impregnanti oleocerosi fortemente deteriorati;
- non lascia aloni e non macchia l'essenza lignea.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- AGRUMOIL come diluente si può usare in tutte le concentrazioni;
- Stendere AGRUMOIL sulla superficie e lasciarlo agire per alcuni minuti;
- Strofinare la superficie con monospazzola munita di disco rosso o manualmente con un tampone rosso;
- Rimuovere e raccogliere i residui;
- Ripulire la superficie con straccio pulito umettato di AGRUMOIL.

PRECAUZIONI:

- proteggere tutte le superfici vernicate dal contatto con AGRUMOIL;
- AGRUMOIL su strutture lignee decorate può avere un'azione solvente non desiderata sui colori del decoro. Pertanto, in questi casi, è opportuno fare dei piccoli test preliminari.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev5-Ver210222

AVVERTENZE:



AVVERTENZE: PERICOLO

Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. – Può provocare una reazione allergica cutanea. – Può provocare sonnolenza o vertigini. – Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. – L'esposizione ripetuta può provocare seccchezza o screpolature della pelle.

Consigli di prudenza: Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare. – NON provocare il vomito. – Indossare guanti / indumenti protettivi e proteggere gli occhi / il viso. – Non disperdere nell'ambiente. – Raccogliere il materiale fuoriuscito. – Evitare di respirare la polvere / i fumi / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. – In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI / un medico / . . .

Contiene: Idrocarburi, C9-C11, n-alcani, isoalcani, ciclici, <2% aromatici, d-Limonene.

UFI: S740-R0AJ-200T-2VCU

Rev5-Ver210222

CONFEZIONE:

- 1 lt conf. Lattina – scatola 6 pezzi;
- 5 lt conf. Stagna – scatola 4 pezzi.

RESA:

- In funzione della consistenza dello sporco da rimuovere o del grado di diluizione voluto.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido incolore
- Peso specifico (g/cm³) a 20°C: 0,783
- pH: n.a.
- Punto di fiamma (ASTM): 23 °C
- Solubilità in acqua: non solubile

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

ASSISTENZA CLIENTI

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it



AGRUMOIL

ENTFETTUNGSMITTEL FÜR HOLZ IN D-LIMONEN



BESCHREIBUNG:

Gemisch aus Lösungsmitteln, aliphatischen Kohlenwasserstoffen und d-Limonen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Speziell für die Reinigung aller Holzoberflächen.

LEISTUNGEN:

AGRUMOIL ist ein Produkt zur außerordentlichen Reinigung aller Holzoberflächen.

AGRUMOIL:

- reinigt mit Öl oder Ruß verunreinigten Holzoberflächen;
- entfernt Oberflächenharz von Holzoberflächen;
- ist für die außerordentliche Wartung und Sanierung von Böden geeignet, die mit stark verschlechterten ölhaltigen Wachsimprägniermitteln behandelt wurden;
- hinterlässt keine Streifen und färbt die Holzessenz nicht.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

- AGRUMOIL als Verdünnungsmittel kann in allen Konzentrationen verwendet werden;
- Lassen Sie AGRUMOIL auf der Oberfläche verteilen und einige Minuten einwirken;
- Reiben Sie die Oberfläche mit einer Bodenmaschine die mit einer roten Scheibe und einem roten Pad ausgerüstet ist ab.
- Entfernen und sammeln Sie Schmutz;
- Reinigen Sie die Oberfläche mit einem sauberen, mit AGRUMOIL angefeuchteten Lappen.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Schützen Sie alle lackierten Oberflächen vor Kontakt mit AGRUMOIL;
- AGRUMOIL auf dekorierten Holzstrukturen kann eine unerwünschte Lösewirkung auf die Dekorfarben haben. Daher ist es in solchen Fällen ratsam, kleine Vorversuche durchzuführen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev5-Ver210222

WARNHINWEISE:



WARNHINWEISE: GEFAHR

Gefahrenhinweise: Flüssigkeit und Dampf entzündbar. – Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.- Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.- Giffig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.- Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Sicherheitshinweise: Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.- KEIN Erbrechen herbeiführen.- Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.- Verschüttete Mengen aufnehmen.- Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden. -Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM / Arzt / . . . anrufen.

Enthält: Kohlenwasserstoffe, C9-C11, n-Alkane, Isoalkane, Cyclika, <2% Aromaten

UFI: S740-R0AJ-200T-2VCU

Rev5-Ver210222

VERPACKUNG:

- 1 lt Dose – Box 6 Stück;
- 5 lt Dose – Box 4 Stück.

ERTRAG:

- Abhängig von der Konsistenz des zu entfernenden Schmutzes oder dem gewünschten Verdünnungsgrad.

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: farblose Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³) bei 20°C: 0,783
- pH-Wert: a.n.g.
- Flammpunkt (ASTM): 23 T 60°C
- Löslichkeit in Wasser: nicht löslich

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

KUNDENDIENST

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it



AGRUMOIL

DILUANT DÉGRAISSANT POUR BOIS EN D-LIMONÈNE



DESCRIPTION:

Mélange de solvants, d'hydrocarbures aliphatiques et de d-Limonène.

DOMAINES D'APPLICATION :

Spécifique pour le nettoyage de toutes les surfaces en bois.

PERFORMANCES:

AGRUMOIL est un produit pour le nettoyage extraordinaire de toutes les surfaces en bois.

AGRUMOIL:

- nettoie les surfaces ligneuses traitées à l'huile ou brutes souillées de matières grasses ou de suie,
- enlève la résine de surface des surfaces ligneuses,
- est indiqué pour l'entretien extraordinaire et la récupération des sols traités avec des imprégnants oléo-cireux fortement détériorés,
- ne laisse pas de traces et ne tache pas l'essence de bois.

MODE D'EMPLOI:

- AGRUMOIL peut être utilisé comme diluant à toutes les concentrations,
- Étaler AGRUMOIL sur la surface et laisser agir quelques minutes;
- Frotter la surface avec une monobrosse munie d'un disque rouge ou manuellement avec un tampon rouge;
- Enlever et recueillir les résidus;
- Nettoyer la surface avec un chiffon propre et humidifié AGRUMOIL.

PRÉCAUTIONS:

- Protéger toutes les surfaces peintes du contact avec AGRUMOIL;
- AGRUMOIL sur les structures en bois décorées peut avoir une action dissolvante non désirée sur les couleurs du décor. Par conséquent, dans ces cas, il est conseillé de faire de petits tests préliminaires.

NOTES:

Nos indications sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures indications à l'acheteur-utilisateur. Toutefois, ces indications nécessitent des examens et des essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux différentes conditions d'application. L'utilisateur décide lui-même de l'aptitude et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de ses produits. Rev5-Ver210222

AVERTISSEMENTS :



AVERTISSEMENTS: DANGER

Mentions de danger: Liquide et vapeurs inflammables. – Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. – Peut provoquer une allergie cutanée. – Peut provoquer somnolence ou vertiges. – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

Conseils de prudence: Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. – NE PAS faire vomir. – Porter des gants de protection / des vêtements protection / un équipement de protection des yeux / du visage. – Éviter le rejet dans l'environnement. – Recueillir le produit répandu. – Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols. – Appeler un CENTRE ANTIPOISON / un médecin / . . . en cas de malaise.

Contient: Hydrocarbures en C9-C11, n-alcanes, isoalcanes, cycliques, <2% aromatiques, d-limonène.

EMBALLAGE:

- 1 It conf. Boîte – Carton 6 pièces;
- 5 It conf. Étanche – Carton 4 pièces.

RENDEMENT:

En fonction de la consistance de la saleté à enlever ou du degré de dilution voulu.

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : liquide incolore
Poids spécifique (g/cm3) à 20 °C : 0,783
pH : n.a.
Point de flamme (ASTM) : 23 T 60 °C
Solubilité dans l'eau : non soluble

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 °C dans un environnement aéré, à l'abri de la chaleur et non exposé longtemps aux rayons du soleil. Lorsqu'il est stocké à basse température (<10 °C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ni les performances. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 5 ans.