



GUARD

PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER PIETRE COMPATTE POCO ASSORBENTI



Guida per l'utente

DESCRIZIONE:

Protettivo organico per materiali lapidei.

CAMPI D'IMPIEGO:

Per il trattamento antimacchia delle pietre compatte e poco assorbenti: graniti, marmi, agglomerati cementizi levigati o lucidi collocati in interno ed esterno.

PRESTAZIONI:

GUARD è un protettivo oleorepellente specifico per materiali lapidei compatti e poco assorbenti: marmi, graniti, agglomerati cementizi levigati e lucidi collocati in interno ed esterno.

GUARD:

- è un protettivo impregnante antimacchia specifico per materiali lapidei compatti a basso assorbimento;
- forma una barriera chimica oleorepellente;
- non forma film superficiali, è invisibile e non altera l'aspetto del materiale e il tono di colore nel tempo;
- ha un'elevata inerzia chimica e resistenza agli agenti atmosferici e al calpestio;
- è un prodotto in base acquosa, inodore, senza pericolosità e tossicità specifica per l'utilizzatore e l'ambiente.

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Applicare su superficie pulita, asciutta e non trattata;
- Agitare prima dell'uso;
- Generalmente è sufficiente una mano di prodotto per conferire la protezione oleorepellente;
- Stendere GUARD con vello spandicera, panno morbido o spugna bagnando omogeneamente la superficie;
- Durante l'asciugatura tamponare gli eventuali eccessi prima dell'essiccazione;
- Nel caso di eccessi essiccati sulla superficie, rimuoverli ripassando un panno bagnato di GUARD sul materiale;
- Appena asciutto (1 - 2 ore) applicare la seconda mano (dove necessaria) procedendo come per la prima;

Il prodotto asciuga completamente in 4 -8 ore.

PRECAUZIONI:

- GUARD non esplica funzioni filmogene di sigillante impermeabilizzante. Pertanto non può essere utilizzato per impermeabilizzare i materiali sottoposti a battente d'acqua > 10 cm (es. piscine, vasche, ecc.);
- non blocca le risalite di umidità dai sottofondi umidi.

NOTE:

Le nostre indicazioni si basano sulle conoscenze attuali della ricerca ed hanno lo scopo di dare le migliori indicazioni all'acquirente-utilizzatore. Comunque tali indicazioni richiedono esami e prove preliminari ai campi di utilizzazione, ai tipi di materiali presenti ed alle varie condizioni di applicazione. L'utilizzatore decide in autonomia sull'idoneità e sul campo d'impiego. MARBEC Srl non si assume nessuna responsabilità nell'uso scorretto dei suoi prodotti. Rev4-Ver150322

AVVERTENZE:

Indicazioni di pericolo: Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

Rev4-Ver150322

CONFEZIONE:

- 1 lt Flacone Plastica – scatola 6 pezzi;
- 5 lt Tanica Plastica – scatola 4 pezzi.

RESA:

- Indicativamente 1 lt / >20 mq.

DATI TECNICI:

- Stato fisico: liquido trasparente bianco
- Peso specifico (g/cm³): 1,013
- pH (20°C) del prodotto puro: 5-6
- Punto di fiamma (ASTM): non infiammabile
- Solubilità in acqua: solubile in acqua.

STOCCAGGIO:

Conservare il prodotto ben chiuso e a una temperatura tra i 5 e i 30°C in ambiente areato, lontano da fonti di calore e non esposto per lungo tempo ai raggi solari. Se conservato a basse temperature (<10°C) il prodotto può diventare denso, ma senza pregiudicare l'utilizzo né le prestazioni. Il prodotto così conservato ha una vita utile di 5 anni.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

ASSISTENZA CLIENTI

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it



GUARD

FLECKENSCHUTZ FÜR WENIG SAUGFÄHIGE STEINE



Benutzerhandbuch

BESCHREIBUNG:

Wässrige Lösung von anorganischen Salzen.

ANWENDUNGSGEBIETE:

Zur schmutzabweisenden Behandlung von kompakten und wenig absorbierenden Steinen: Granite, Marmor, polierte oder glänzende Zementklumpen im Innen- und Außenbereich.

LEISTUNGEN:

GUARD ist ein ölabweisender Schutz speziell für kompakte und wenig absorbierende Steinmaterialien: Marmor, Granit, polierte und glänzende Zementklumpen im Innen- und Außenbereich.

GUARD:

- ist ein spezifischer Schmutzabweiser für kompakte Steinwerkstoffe mit geringer Absorption;
- bildet eine ölabweisende chemische Barriere;
- bildet keine Oberflächenfolie, ist unsichtbar und verändert das Aussehen des Materials und den Farbton im Laufe der Zeit nicht;
- weist eine hohe chemische Trägheit sowie eine hohe Witterungs- und Trittbeständigkeit auf;
- handelt sich um ein Produkt auf wässriger Basis, geruchlos, frei von Gefahren und frei von spezifischer Toxizität für Anwender und Umwelt.

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Tragen Sie auf saubere, trockene und unbehandelte Oberfläche auf.

- Schütteln Sie vor Gebrauch;
- In der Regel reicht eine Produktschicht aus, um den ölabweisenden Schutz zu gewährleisten;
- Tragen Sie GUARD mit Streuvlies, weichem Tuch oder Schwamm auf und benetzen Sie die Oberfläche gleichmäßig;
- Während des Trocknens tupfen Sie etwaige Überschüsse vor dem Trocknen;
- Bei überschüssigem Material, das auf der Oberfläche getrocknet ist, sind diese mit einem feuchten mit GUARD-Tuch zu entfernen;
- Nach dem Trocknen (1 – 2 Stunden) tragen Sie die zweite Schicht (wo nötig) wie bei der ersten auf.

Das Produkt trocknet vollständig in 4-8 Stunden.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- GUARD bietet keine filmbildenden Funktionen zur Abdichtung von Dichtungsmassen. Es darf daher nicht zur Abdichtung von Materialien verwendet werden, die einem Wasserschlag von > 10 cm (z. B. Schwimmbecken, Becken usw.) ausgesetzt sind;
- Verhindert keine Feuchtigkeitsanstiege aus feuchten Untergründen.

ANMERKUNGEN:

Unsere Angaben basieren auf aktuellen Forschungsergebnissen und sollen dem Käufer-Nutzer die besten Hinweise geben. Diese Angaben erfordern jedoch Untersuchungen und Tests, die den Anwendungsbereichen, den vorhandenen Materialarten und den verschiedenen Anwendungsbedingungen vorausgehen. Der Anwender entscheidet selbst über die Eignung und das Einsatzgebiet. MARBEC Srl übernimmt keine Verantwortung für die unsachgemäße Verwendung seiner Produkte. Rev4-Ver150322

WARNHINWEISE:

Gefahrenhinweise: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

VERPACKUNG:

- 1 lt Plastikflasche – Box 6 Stück;
- 5 lt Kunststoff Kanister – Box 4 Stück.

ERTRAG:

- Ca. 1 lt / >20 m².

TECHNISCHE DATEN:

- Physikalischer Zustand: weiße transparente Flüssigkeit
- Spezifisches Gewicht (g/cm³): 1,013
- pH (20°C) des reinen Produkts: 5-6
- Flammpunkt (ASTM): nicht brennbar
- Löslichkeit in Wasser: wasserlöslich.

LAGERUNG:

Lagern Sie das Produkt dicht verschlossen und bei einer Temperatur zwischen 5 und 30°C in einer belüfteten Umgebung, fern von Wärmequellen und nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt. Bei niedrigen Temperaturen (<10°C) kann das Produkt dickflüssig werden, ohne die Verwendung oder Leistung zu beeinträchtigen. Das so konservierte Produkt hat eine Lebensdauer von 5 Jahren.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

KUNDENDIENST

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it



GUARD

PROTECTEUR ANTI-TACHES POUR PIERRES COMPACTES PEU ABSORBANTES



Guide de l'utilisateur

DESCRIPTION:

Solution aqueuse de sels inorganiques.

DOMAINES D'APPLICATION :

Pour le traitement anti-tache des pierres compactes et peu absorbantes : granits, marbres, agglomérats de ciment polis placés à l'intérieur et à l'extérieur.

PERFORMANCES:

GUARD:

- est un agent d'imprégnation protecteur anti-taches spécifique pour les matériaux compacts en pierre à faible absorption;
- forme une barrière chimique oléophobe;
- il ne forme pas de film superficiel, il est invisible et n'altère pas l'aspect du matériau et la tonalité des couleurs dans le temps;
- il a une inertie chimique élevée et une résistance aux agents atmosphériques et au trafic piétonnier;
- c'est un produit à base d'eau, inodore, sans danger ni toxicité spécifique pour l'utilisateur et l'environnement.

La protection donnée au matériau absorbant par GUARD, appliquée conformément aux instructions, maintient la perméabilité d'origine à la vapeur d'eau (déterminée selon la NORME L 21/85), en la réduisant en valeur <10% selon le type de matériau (non film-formant une protection à haute perméabilité).

MODE D'EMPLOI:

Appliquer sur une surface propre, sèche et non traitée. Agiter avant utilisation. Généralement une couche de produit suffit pour donner la protection oléofuge. Étalez GUARD avec un toison pour épandre la cire, un chiffon doux ou une éponge, en humidifiant uniformément la surface. Pendant le séchage, tamponner tout excédent avant séchage. En cas d'excès séchés sur la surface, éliminez-les en essuyant un chiffon imbibé de GUARD sur le matériau. Dès qu'il est sec (1 à 2 heures), appliquer la deuxième couche (si nécessaire) en procédant comme pour la première. Le produit sèche complètement en 4 à 8 heures.

PRÉCAUTIONS:

- GUARD ne remplit pas les fonctions filmogènes du mastic d'étanchéité. Il ne peut donc pas être utilisé pour imperméabiliser des matériaux soumis à une charge d'eau > 10 cm (ex. piscines, baignoires, etc.) ;
- ne bloque pas les remontées d'humidité des supports humides.

NOTES:

Nos recommandations sont basées sur les connaissances actuelles de la recherche et visent à donner les meilleures informations à l'acheteur-utilisateur. Cependant, ces indications nécessitent des examens et essais préalables aux domaines d'utilisation, aux types de matériaux présents et aux diverses conditions d'application. L'utilisateur décide indépendamment de l'adéquation et du domaine d'utilisation. MARBEC Srl n'assume aucune responsabilité pour l'utilisation incorrecte de ses produits. Rev3-Ver240919

AVERTISSEMENTS :

Mentions de danger: Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

rev3-031120

EMBALLAGE:

1 lt Bouteille en plastique – Carton 6 pièces;
5 lt Bidon en plastique – Carton 4 pièces.

RENDEMENT:

Environ 1 lt /> 20 m².

DONNÉES TECHNIQUES:

État physique : liquide blanc transparent
Poids spécifique (g/cm³) : 1,013
pH (20°C) du produit pur : 5-6
Point d'éclair (ASTM) : ininflammable
Solubilité dans l'eau : totale.

STOCKAGE:

Conserver le produit bien fermé et à une température comprise entre 5 et 30 °C dans un environnement aéré et à l'écart des sources de chaleur. Lorsqu'il est stocké à basse température (<10 °C), le produit peut devenir dense, mais sans affecter l'utilisation ni les performances. Le produit ainsi conservé a une durée de vie de 5 ans.

MARBEC SRL

Via Croce Rossa 51
51037 - Montale PT
Italia

SERVICE CLIENT

Tel +39 0573959848
Whatsapp +39 3348578502
Email contatti@marbec.it